D U S O Systems Ltd.

ООО "ДЮСО-Системс"

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ Цены действительны по состоянию на 15 января 2026 года

Модель	Наименование	Цена, руб. (без НДС)	Цена, руб. (с НДС 22%)
	DUSO-Cont A2 контроллеры		
A2R2	D-A2 процессор, 2 дискретных входа, питание =12-24 VDC; встроенный коммуникационный порт RS485. Гальваническая развязка RS485. Протокол ModbusRTU	3050,00	3721,00
A2R4	D-A2 процессор, 4 дискретных входа, питание =12-24 VDC; встроенный коммуникационный порт RS485. Гальваническая развязка RS485. Протокол ModbusRTU	7150,00	8723,00
A2D1	D-A2 процессор, 1 дискретный выход, питание =12-24 VDC; встроенный коммуникационный порт RS485. Гальваническая развязка RS485. Протокол ModbusRTU	5150,00	6283,00
A2D2	D-A2 процессор, 2 дискретных выхода, питание =12-24 VDC; встроенный коммуникационный порт RS485. Гальваническая развязка RS485. Протокол ModbusRTU	7820,00	9540,40
	DUSO-Cont A3 контроллеры		
A3 DRD	D-A3 процессор, 8 дискретных входов / 8 дискретных выходов, питание =12 В; встроенный коммуникационный порт RS485. Входы: 8 входов постоянного тока, =12 В (источник на плате контроллера). Выходы: 8 релейных выходов, 220В, 3.0А/канал., 8 изолированных цепей.	17200,00	20984,00
A3 DDD	D-A3 процессор, 16 дискретных выходов, питание =12 В; встроенный коммуникационный порт RS485. Выходы: 16 релейных выходов, 220В, 3.0А/канал., 16 изолированных цепей.	27500,00	33550,00
A3 RRD	D-A3 процессор, 16 дискретных входов, питание =12 В; встроенный коммуникационный порт RS485. Входы: 16 входов постоянного тока, =12 В (источники на плате контроллера).	17200,00	20984,00
	DUSO-Cont A5 контроллеры		
A5 RRD	D-A5 процессор, 16 дискретных входов / 8 дискретных выходов, питание =12 В; встроенный коммуникационный порт RS485. Входы: 16 входов постоянного тока, =12 В (источник питания на плате контроллера). Выходы: 8 релейных выходов, 220В, 3.0А/канал., 8 изолированных цепей.	27800,00	33916,00
A5 RRR	D-A5 процессор, 24 дискретных входа, питание =12 В; встроенный коммуникационный порт RS485. Входы: 24 дискретных входа (источник питания на плате контроллера).	23400,00	28548,00
	DUSO-Cont Dx контроллеры		
D1	D-D1 процессор, 8 дискретных входов / 1 выход управления замком, питание =12 В; встроенный коммуникационный порт RS485. Входы: 8 входов постоянного тока, =12 В (без гальванической развязки). Выходы: 1 релейный выход, 12/24В, 1.5А/канал.	23100,00	28182,00
D2	D-D2 процессор, 8 дискретных входов / 2 выхода управления замками, питание =12 В; встроенный коммуникационный порт RS485. Входы: 8 входов постоянного тока, =12 В (источник на плате модуля входов). Выходы: 2 релейных выхода, 220В, 3.0А/канал.	25600,00	31232,00
	DUSO-Cont Rx контроллеры		
R1	D-R1 процессор, 2 дискретных входа, питание 12-24 VDC; 2 коммуникационных порта RS485 с гальванической развязкой. Входы: 2 входа постоянного тока (без гальванической развязки).	5400,00	6588,00
R4	D-R4 процессор, 2 дискретных входа, питание =12 В; WAN - коммуникационный порт RS485, LAN - коммуникационные порты RS485 (4 шт.). Входы: 2 входа постоянного тока (без гальванической развязки), =12 В (источник на плате контроллера).	16900,00	20618,00
	DUSO-Cont Ex контроллеры		
E1 RD	D-E1 процессор, Порт Ethernet, 8 дискретных входов / 8 дискретных выходов, питание PoE / 12 VDC; встроенный коммуникационный порт RS485. Входы: 8 входов постоянного тока, =12 В (источник на плате контроллера). Выходы: 8 релейных выходов, 220В, 3.0А/канал., 8 изолированных цепей.	24600,00	30012,00
E1 RR	D-E1 процессор, Порт Ethernet, 16 дискретных входов, питание PoE / 12 VDC; встроенный коммуникационный порт RS485. Входы: 16 входов постоянного тока, =12 В (источники на плате контроллера).	23700,00	28914,00
E5 RDi	D-E5 процессор, Порт Ethernet, 2 информационных входа, 2 дискретных выхода, питание 12 VDC. Входы: информационные входы Wigand-28 . Выходы: 2 выхода "открытый коллектор",30В, 0.3А/канал.	16800,00	20496,00

E5 RDds	D-E5 процессор, Порт Ethernet, 1 аналоговый вход, 2 информационных входа, 2 дискретных выхода, питание 12 VDC. Входы: 1 аналоговый вход 4-20 мА, 2 информационных входа DS18S20 . Выходы: 2 выхода "открытый коллектор", 30В, 0.3А/канал.	15700,00	19154,00
E6 Ma	D-E6 процессор, Порт Ethernet, питание 12 VDC; встроенный коммуникационный порт RS485. Предназначен для опроса одного расходомера "Пульсар" и передачи информации о потреблении ресурсов на АРМ по протоколу Modbus TCP.	18600,00	22692,00
E6 Mb	D-E6 процессор, Порт Ethernet, 4 дискретных входа, питание 12 VDC. Входы: 4 входа постоянного тока, =12 В (источник на плате контроллера).	14100,00	17202,00

Генеральный директор Дыбля В.В.